

TEKNOCARE 4250-00 è un prodotto a base di acqua utilizzato per rinnovare le superfici opache di legno destinato all'uso esterno (ad es. porte e finestre).

DATI TECNICI

| | |
|-----------------------------------|---|
| Legante: | Legante sintetico. |
| Composto organico volatile (COV): | Vedi schede di dati di sicurezza (SDS). |
| Gamma di colori: | Incolore |

MODALITÀ DI IMPIEGO

| | |
|--------------------------------|---|
| Pre-trattamento: | La superficie deve essere pulita e libera da polvere, insetti e altri sostanze inquinanti che potrebbero fungere da base per le alghe e i funghi. La pulizia avviene con TEKNOCLEAN 1956-00. |
| Applicazione: | Da applicare con spazzola morbida o panno. |
| Condizioni per l'applicazione: | Il prodotto è consegnato pronto all'uso. |
| Pulizia: | Pulire con acqua l'attrezzatura. |

| | |
|---------------------------|---|
| SALUTE E SICUREZZA | Vedi schede di dati di sicurezza (SDS). |
|---------------------------|---|

ALTRE INFORMAZIONI

| | |
|----------------|---|
| Confezione: | 0,5 e 20 l |
| Magazzinaggio: | Il prodotto va immagazzinato a temperature superiori ai 5 °C. Durata di conservazione a recipiente integro: Vedi l'etichetta "Data di scadenza". Tenere il recipiente ben chiuso dopo ogni uso. |

Le informazioni succitate hanno carattere normative e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l'acquirente o l'utente non è esentato dall'obbligo di testare l'idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle schede di dati di sicurezza sono disponibili sul nostro sito web www.teknos.com.